

CERTIFIKÁT KVALITY

Strana: 1/1
Dátum vydania: 05.07.2010

1.	OBCHODNÝ NÁZOV JUBOLIN Vnútroená vyrovnávacía hmota
2.	OBLASŤ POUŽITIA Tenkovrstvá vyrovnávacía hmota na jemné vyrovnanie vnútorných stenových a stropných povrchov.
3.	ZLOŽENIE Vyrovnávacía hmota na základe vodnej disperzie polymérov, celulózového zahusťovadla, plnív, prísad.
4.	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
4.1.	VZHĽAD: pastovitý
4.2.	FARBA: biela
4.3.	HUSTOTA (kg/dm ³ /20°C): cca 1,70
4.4.	pH (20°C): 9,0 – 10,5
4.5.	HORĽAVOSŤ: /
4.6.	OBSAH SUŠINY (%): 70,0 – 75,0
4.7.	PAROPRIEPUSŤNOSŤ faktor difúzneho odporu μ (-): $\mu < 40$
4.8.	EKVIVALENTNÁ DIFÚZNA HRÚBKKA Sd (m) pri d = 3 mm: Sd < 0,12 (STN EN ISO 7783 – 2, trieda 1, vysoká priepustnosť vodnej pary)
4.9.	PRÍDRŽNOSŤ (podklad: omietka 1 : 1 : 6): > 0,45 N/mm ² (EN 1542)
4.10.	REAKCIA NA OHENŤ: A2 (STN EN 13501 – 1)
5.	KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Podľa zákona č. 163/2001 o chemických látkach a chemických prípravkoch a v súlade so smernicami Európskej únie 1999/45/EC výrobok nie je zaradený medzi nebezpečné prípravky.
6.	SPRÁVA O SKÚŠKACH VÝROBKU ZAG Ljubljana, Správa č. P 0424/08 – 530 – 3, 15.01.2010 (požiarna klasifikácia)
7.	Potvrďujeme, že vlastnosti výrobku vyhovujú požiadavkám špecifikácie výrobku. Tento dokument je vydaný za účelom preukázania kvality výrobku v súlade s špecifickými požiadavkami. V prípade väčších zmien vlastností, uvedených v bode 4, bude vydaný nový certifikát.

Zodpovedná osoba:
Vedúci koordinácie vývoja
Damjan Saksida, dipl. ing. chem. techn.


