

CERTIFIKÁT KVALITY

Strana: 1/1
Dátum vydania: 05.07.2010

1.	OBCHODNÝ NÁZOV KULIRPLAST 2.0 Mramorová akrylátová omietka
2.	OBLASŤ POUŽITIA Omietka určená na dekoračnú ochranu všetkých druhov jemne upravených fasádnych a veľmi zaťažených vnútorných stenových povrchov.
3.	ZLOŽENIE Omietka na základe vodnej disperzie polymérov, celulóзовého zahusťovadla, pieskov, špeciálnych prísad.
4.	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
4.1.	VZHĽAD: pastovitý
4.2.	FARBA: farebné odtiene
4.3.	HUSTOTA (kg/dm ³ /20°C): cca 1,45
4.4.	pH (20°C): 8,6 – 9,8
4.5.	HORĽAVOSŤ: /
4.6.	OBSAH SUŠINY (%): 78,0 – 87,0
4.7.	PAROPRIEPUSTNOSŤ faktor difúzneho odporu μ (-): $\mu < 100$
4.8.	EKVIVALENTNÁ DIFÚZNA HRÚBKKA Sd (m) pri d = 2,0 mm: Sd < 0,20 (STN EN ISO 7783 – 2, trieda 2, stredná priepustnosť vodnej pary)
4.9.	KAPILÁRNA NASIAKAVOSŤ (kg/m ² h ^{0,5}): W _{24h} < 0,20 (STN EN 1062 – 3, trieda 2, stredná)
4.10.	PRÍDRŽNOSŤ (podklad: omietka 1 : 1 : 6): > 0,50 N/mm ² (STN EN 1542)
5.	KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Podľa zákona č. 163/2001 o chemických látkach a chemických prípravkoch a v súlade so smernicami Európskej únie 1999/45/EC výrobok nie je zaradený medzi nebezpečné prípravky.
6	SPRÁVA O SKÚŠKACH VÝROBKU /
7.	Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovujú požiadavkám špecifikácie výrobku. Tento dokument je vydaný za účelom preukázania kvality výrobku v súlade s špecifickými požiadavkami. V prípade väčších zmien vlastností, uvedených v bode 4, bude vydaný nový certifikát.

Zodpovedná osoba:
Vedúci koordinácie vývoja
Damjan Saksida, dipl. ing. chem. techn.


