


CERTIFIKÁT KVALITY

Strana: 1/1
Dátum vydania: 02.06.2010

1.	OBCHODNÝ NÁZOV EPS LEPIACA MALTA Lepidlo a základná omietka v JUBIZOL systémoch s EPS
2.	OBLASŤ POUŽITIA Lepidlo a základná omietka v Jubizol systéme EPS a základná omietka v Jubizol systéme S70.
3.	ZLOŽENIE Lepidlo na základe cementu, polymérneho spojiva, celulózového zahusťovadla, plnív, špeciálnych prísad.
4.	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
4.1.	VZHL'AD: prášok
4.2.	FARBA: šedá
4.3.	OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ (kg/m ³ /20°C): 1380
4.4.	HORĽAVOSŤ: /
4.5.	PAROPRIEPUSTNOSŤ faktor difúzneho odporu μ (-): $\mu < 70$
4.6.	EKVIVALENTNÁ DIFÚZNA HRÚBKA Sd (m) pri d = 3,0 mm: Sd < 0,20 (STN EN ISO 7783 – 2, trieda 2, stredná priepustnosť vodnej pary)
4.7.	KAPILÁRNA NASIAKAVOSŤ (kg/m ² h ^{0,5}): W _{24h} < 0,10 (STN EN 1062 – 3, trieda 3, nízka)
4.8.	PRÍDRŽNOSŤ PO 28 DŇOCH (podklad: betón): > 0,25 MPa (ETAG 004, bod 5.1.4.1.)
5.	KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Podľa zákona č. 163/2001 o chemických látkach a chemických prípravkoch a v súlade so smernicami Európskej únie 1999/45/EC, je výrobok zaradený medzi nebezpečné prípravky, označené s Xi , DRÁŽDIVÝ . Obsahuje cement.
6.	SPRÁVA O SKÚŠKACH VÝROBKU ETA (Európske technické osvedčenie) pre systémy Jubizol EPS, S70 
7.	Potvrďujeme, že vlastnosti výrobku vyhovujú požiadavkám špecifikácie výrobku. Tento dokument je vydaný za účelom preukázania kvality výrobku v súlade s špecifickými požiadavkami. V prípade väčších zmien vlastností, uvedených v bode 4, bude vydaný nový certifikát. Tento výrobok spĺňa požiadavky ETA na základe ETAG 004. Na výrobok je vydané ES Vyhlásenie o zhode.

Zodpovedná osoba:
Vedúci koordinácie vývoja
Damjan Saksida, dipl. ing. chem. techn.