




CERTIFIKÁT KVALITY

Strana: 1/1
Dátum vydania: 02.06.2010

1.	OBCHODNÝ NÁZOV JUBIZOL LEPIACA MALTA Lepidlo a základná omietka v JUBIZOL systémoch
2.	OBLASŤ POUŽITIA Lepidlo a základná omietka v Jubizol systémoch EPS, MW, XPS.
3.	ZLOŽENIE Lepidlo na základe cementu, polymérneho spojiva, celulózového zahusťovadla, plnív, špeciálnych prísad.
4.	FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
4.1.	VZHĽAD: prášok
4.2.	FARBA: šedá
4.3.	OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ (kg/m ³ /20°C): 1250
4.4.	HORĽAVOSŤ: /
4.5.	PAROPRIEPUSŤNOSŤ faktor difúzneho odporu μ (-): $\mu < 70$
4.6.	EKVIVALENTNÁ DIFÚZNA HRÚBKBA Sd (m) pri d = 3,0 mm: Sd < 0,20 (STN EN ISO 7783 – 2, trieda 2, stredná priepustnosť vodnej pary)
4.7.	KAPILÁRNA NASIAKAVOSŤ (kg/m ² h ^{0,5}): W _{24h} < 0,10 (STN EN 1062 – 3, trieda 3, nízka)
4.8.	PRÍDRŽNOSŤ PO 28 DŇOCH (podklad: betón): > 0,6 MPa (ETAG 004, bod 5.1.4.1.)
5.	KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Podľa zákona č. 163/2001 o chemických látkach a chemických prípravkoch a v súlade so smernicami Európskej únie 1999/45/EC, je výrobok zaradený medzi nebezpečné prípravky, označené s Xi , DRÁŽDIVÝ. Obsahuje cement.
6.	SPRÁVA O SKÚŠKACH VÝROBKU ETA (Európske technické osvedčenie) pre systémy Jubizol EPS, MW, XPS  ETAG 004
7.	Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovujú požiadavkám špecifikácie výrobku. Tento dokument je vydaný za účelom preukázania kvality výrobku v súlade s špecifickými požiadavkami. V prípade väčších zmien vlastností, uvedených v bode 4, bude vydaný nový certifikát. Tento výrobok spĺňa požiadavky ETA na základe ETAG 004. Na výrobok je vydané ES Vyhlásenie o zhode.
	<p>Zodpovedná osoba: Vedúci koordinácie vývoja Damjan Saksida, dipl. ing. chem. techn.</p> <p></p> <p> JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI-1262 Dol pri Ljubljani Slovenija 10</p>