




## CERTIFIKÁT KVALITY

Strana: 1/1  
Dátum vydania: 17.11.2010

1.	<b>OBCHODNÝ NÁZOV</b> <b>JUPOL LATEX SATEN Vnútrná umývateľná maliarska farba</b>	
2.	<b>OBLASŤ POUŽITIA</b> Vnútrná disperzná farba na dekoračnú ochranu rôznych povrchov, odolná proti mokrému oteru v súlade s STN EN 13300.	
3.	<b>ZLOŽENIE</b> Disperzná farba na základe vodnej disperzie polymérov, celulóзовého zahusťovadla, dioxidu titánu, plnív, špeciálnych prísad.	
4.	<b>FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI</b> 4.1. VZHĽAD: tekutina 4.2. FARBA: biela, farebné odtiene 4.3. HUSTOTA (kg/dm <sup>3</sup> /20°C): cca 1,36 4.4. pH (20°C): 9,0 – 10,0 4.5. HORĽAVOSŤ: / 4.6. OBSAH SUŠINY (%): 53,0 – 57,0 4.7. PAROPRIEPUSŤNOSŤ faktor difúzneho odporu $\mu$ (-): $\mu < 2500$ 4.8. EKVALENTNÁ DIFÚZNA HRÚBKVA Sd (m) pri d = 100 $\mu$ m: Sd < 0,25 (STN EN ISO 7783 – 2, trieda 2, stredná priepustnosť vodnej pary) 4.9. ODOLNOSŤ PROTI MOKRÉMU OTERU: odolný, trieda 1 (STN EN 13300) 4.10. KRYCIA SCHOPNOSŤ: trieda 1 pri výdatnosti 8,0 m <sup>2</sup> /l (STN EN 13300) 4.11. LESK: polo lesklý (STN EN 13300) 4.12. VOC: max. 5,0 g/l	
5.	<b>KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV</b> Podľa zákona č. 163/2001 o chemických látkach a chemických prípravkoch a v súlade so smernicami Európskej únie 1999/45/EC výrobok <b>nie je zaradený</b> medzi nebezpečné prípravky.	
6.	<b>SPRÁVA O SKÚŠKACH VÝROBKU</b> FPL Stuttgart, Správa č. AT 073c/04, 17.11.2004 TÜV – SÜD München, Certifikat: TM – 07/101108-1, 08.11.2010: kontrolovaný obsah škodlivých látok a kontrolovaná výroba	
7.	<p><b>Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovujú požiadavkám špecifikácie výrobku. Tento dokument je vydaný za účelom preukázania kvality výrobku v súlade s špecifickými požiadavkami. V prípade väčších zmien vlastností, uvedených v bode 4, bude vydaný nový certifikát.</b></p>	
	<p>Zodpovedná osoba: Vedúci koordinácie vývoja Damjan Saksida, dipl. ing. chem. techn.</p> 	 JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI-1262 Dol pri Ljubljani Slovenija 10